
# T HROK HJ

Įsukamas antgalis, „T“ formos

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | srieginis antgalis su sandarinimo žiedu + kameros žiedas |
| **2 + 3 jungtis** | UN/UNF išorinis sriegis |
| **2 + 3 sandarinimo forma** | 74° išorinis kūgis |
| **Konstrukcija** | Keičiamos krypties įsukamas antgalis |
| **Gaminio forma** | „T“ formos |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |






## Prekė

| Pavadinimas | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR (Sandarinimo žiedas) |
|---|---|---|---|---|---|
| **T HROK 02 HJ 04** | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,00 x 2,00 |
| **T HROK 02 HJ 05** | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 14 | 14 | 8,00 x 2,00 |
| **T HROK 04 HJ** | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **T HROK 04 HJ 05** | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 14 | 14 | 10,77 x 2,62 |
| **T HROK 04 HJ 06** | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **T HROK 04 HJ 08** | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **T HROK 06 HJ 04** | G 3/8" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **T HROK 06 HJ 05** | G 3/8" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **T HROK 06 HJ** | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **T HROK 06 HJ 08** | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **T HROK 06 HJ 10** | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **T HROK 08 HJ 04** | G 1/2" -14 | 7/16" -20 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **T HROK 08 HJ 06** | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **T HROK 08 HJ** | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **T HROK 08 HJ 10** | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **T HROK 08 HJ 12** | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **T HROK 12 HJ 08** | G 3/4" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **T HROK 12 HJ 10** | G 3/4" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **T HROK 12 HJ** | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **T HROK 12 HJ 16** | G 3/4" -14 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **T HROK 16 HJ 12** | G 1" -11 | 1.1/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| **T HROK 16 HJ** | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| **T HROK 16 HJ 20** | G 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| **T HROK 20 HJ 16** | G 1.1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 41 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| **T HROK 20 HJ** | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| **T HROK 20 HJ 24** | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| **T HROK 24 HJ** | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 60 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = rakto dydis

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **T HROK HJ VA** | Įsukamas antgalis, „T“ formos, nerūdijantysis plienas |

## Atsarginės dalys

| | |
|---|---|
| **KAMMRING G** | Colinis kameros žiedas |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*