

# T O HJ

Įsukamas antgalis, „T“ formos

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>1 jungtis</b>               | UN/UNF išorinis sriegis                          |
| <b>1 sandarinimo forma</b>     | sandarinimo žiedo tarpiklis ant įsukamo antgalio |
| <b>2 + 3 jungtis</b>           | UN/UNF išorinis sriegis                          |
| <b>2 + 3 sandarinimo forma</b> | 74° išorinis kūgis                               |
| <b>Konstrukcija</b>            | Keičiamos krypties įsukamas antgalis             |
| <b>Gaminio forma</b>           | „T“ formos                                       |
| <b>Medžiaga</b>                | Plienas  |
| <b>Paviršiaus apsauga</b>      | padengtas galvaniniu būdu                        |



## Prekė

| Pavadinimas | G1             | G2 + G3        | SW<br>(mm) | S1 | OR (Sandarinimo žiedas) |
|-------------|----------------|----------------|------------|----|-------------------------|
| T O 04 HJ   | 7/16" -20 UNF  | 7/16" -20 UNF  | 11         | 14 | 8,92 x 1,83             |
| T O 05 HJ   | 1/2" -20 UNF   | 1/2" -20 UNF   | 14         | 16 | 10,52 x 1,83            |
| T O 06 HJ   | 9/16" -18 UNF  | 9/16" -18 UNF  | 14         | 17 | 11,90 x 1,98            |
| T O 08 HJ   | 3/4" -16 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 19         | 22 | 16,36 x 2,20            |
| T O 10 HJ   | 7/8" -14 UNF   | 7/8" -14 UNF   | 22         | 27 | 19,18 x 2,46            |
| T O 12 HJ   | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27         | 32 | 23,47 x 2,95            |
| T O 16 HJ   | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33         | 38 | 29,74 x 2,95            |
| T O 20 HJ   | 1.5/8" -12 UN  | 1.5/8" -12 UN  | 42         | 48 | 37,47 x 3,00            |
| T O 24 HJ   | 1.7/8" -12 UN  | 1.7/8" -12 UN  | 48         | 55 | 43,69 x 3,00            |

SW, S1, S2 = rakto dydis

## Gaminių variantai

T O HJ VA Įsukamas antgalis, „T“ formos, nerūdijantysis plienas