

T O HJ

Įsukamas antgalis, „T“ formos

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|--------------------------------|--|
| 1 jungtis | UN/UNF išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | sandarinimo žiedo tarpiklis ant įsukamo antgalio |
| 2 + 3 jungtis | UN/UNF išorinis sriegis |
| 2 + 3 sandarinimo forma | 74° išorinis kūgis |
| Konstrukcija | Keičiamos krypties įsukamas antgalis |
| Gaminio forma | „T“ formos |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Prekė

| Pavadinimas | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR (Sandarinimo žiedas) |
|-------------|----------------|----------------|------------|----|-------------------------|
| T O 04 HJ | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| T O 05 HJ | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 14 | 16 | 10,52 x 1,83 |
| T O 06 HJ | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| T O 08 HJ | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| T O 10 HJ | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| T O 12 HJ | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| T O 16 HJ | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33 | 38 | 29,74 x 2,95 |
| T O 20 HJ | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 42 | 48 | 37,47 x 3,00 |
| T O 24 HJ | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 | 43,69 x 3,00 |

SW, S1, S2 = rakto dydis

Gaminių variantai

T O HJ VA Įsukamas antgalis, „T“ formos, nerūdijantysis plienas