# GMM 63 HKR

Manometras su glicerino užpildu

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| **Tvirtinimas** | Prispaudimo žiedas |
| **1 jungtis** | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | plokščiai sandarinantis, su kakliuku |
| **Jungtis** | gale, centrinis |
| **Norma** | EN 837-1 |
| **Slopinimas** | glicerino užpildmo pagalba |
| **Temperatūros diapazonas** | vidutinis maks. +60 °C<br>Aplinkos -20 °C iki +60 °C |




## Nuoroda

Naudojimo sritis esant apkrovai ramybės būsenoje: 3/4 x skalės galutinės reikšmė.
Naudojimo sritis esant kintamai apkrovai: 2/3 x skalės galutinė reikšmė.

## Prekė

| Pavadinimas | Nominalusis dydis Ø | Skalės diapazonas | Kokybės klasė | Jungtis |
|---|---|---|---|---|
| **GMM 63-1 HKR** | 63 | 0...1 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-1.6 HKR** | 63 | 0...1,6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-2.5 HKR** | 63 | 0...2,5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-4 HKR** | 63 | 0...4 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-06 HKR** | 63 | 0...6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-10 HKR** | 63 | 0...10 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-16 HKR** | 63 | 0...16 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-25 HKR** | 63 | 0...25 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-40 HKR** | 63 | 0...40 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-60 HKR** | 63 | 0...60 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-100 HKR** | 63 | 0...100 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-160 HKR** | 63 | 0...160 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-250 HKR** | 63 | 0...250 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-400 HKR** | 63 | 0...400 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-600 HKR** | 63 | 0...600 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-1000 HKR** | 63 | 0...1000 | 1,6 | G 1/4" -19 |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*