

GVM 160

Vakuuminis manometras su glicerino užpildu

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
1 jungtis	cilindrinis BSP išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	plokščiai sandarinantis, su kakliuku
Jungtis	apačioje
Norma	EN 837-1
Slopinimas	glicerino užpildmo pagalba
Temperatūros diapazonas	vidutinis maks. +60 °C Aplinkos -20 °C iki +60 °C



Nuoroda

Naudojimo sritis esant apkrovai ramybės būsenoje: 3/4 x skalės galutinės reikšmė.

Naudojimo sritis esant kintamai apkrovai: 2/3 x skalės galutinė reikšmė.

Prekė

Pavadinimas	Nominalusis dydis Ø	Skalės diapazonas	Kokybės klasė	Jungtis
GVM 160 -1+0	160	-1...0	1,0	G 1/2" -14
GVM 160 -1+0.6	160	-1...+0,6	1,0	G 1/2" -14
GVM 160 -1+1.5	160	-1...+1,5	1,0	G 1/2" -14
GVM 160 -1+3	160	-1...+3	1,0	G 1/2" -14
GVM 160 -1+5	160	-1...+5	1,0	G 1/2" -14
GVM 160 -1+9	160	-1...+9	1,0	G 1/2" -14
GVM 160 -1+15	160	-1...+15	1,0	G 1/2" -14