

Savybės

Taikymo sritis	Matavimo technika
Konstrukcija	Žarnos DN 2 su matavimo jungtimis M 16 x 2 ir kištuku
Vidinis sluoksnis	poliamidas
Įdėklas	vienas aramido tinklelio įdėklas
Išorinis sluoksnis	poliuretaną
Tiekimo apimtis	su apsauga nuo dulkių
Temperatūra min.	-20 °C
Temperatūra max.	100 °C
Medžiagos	skysčiai mineralinės alyvos ir glikolio pagrindu



Prekė

Pavadinimas	Išorinis Ø (mm)	Vidinis Ø (mm)	maks. darbinis slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ilgis (mm)
HFM ADA 300	5,5	2	400	35	300
HFM ADA 400	5,5	2	400	35	400
HFM ADA 630	5,5	2	400	35	630
HFM ADA 800	5,5	2	400	35	800
HFM ADA 1000	5,5	2	400	35	1000
HFM ADA 1500	5,5	2	400	35	1500
HFM ADA 2000	5,5	2	400	35	2000
HFM ADA 2500	5,5	2	400	35	2500
HFM ADA 3200	5,5	2	400	35	3200
HFM ADA 4000	5,5	2	400	35	4000