

Savybės

Taikymo sritis	Matavimo technika
Konstrukcija	Žarnos linija DN 2 su matavimo jungčių kištuku
Vidinis sluoksnis	poliamidas
Įdėklas	vienas aramido tinklelio įdėklas
Išorinis sluoksnis	poliuretaną
Tiekimo apimtis	su apsauga nuo dulkių
Temperatūra min.	-20 °C
Temperatūra max.	100 °C
Medžiagos	skysčiai mineralinės alyvos ir glikolio pagrindu



Prekė

Pavadinimas	Išorinis Ø (mm)	Vidinis Ø (mm)	maks. darbinis slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ilgis (mm)
HFM MK 300 S	5,5	2	400	35	300
HFM MK 400 S	5,5	2	400	35	400
HFM MK 630 S	5,5	2	400	35	630
HFM MK 800 S	5,5	2	400	35	800
HFM MK 1000 S	5,5	2	400	35	1000
HFM MK 1500 S	5,5	2	400	35	1500
HFM MK 2000 S	5,5	2	400	35	2000
HFM MK 2500 S	5,5	2	400	35	2500
HFM MK 3200 S	5,5	2	400	35	3200
HFM MK 4000 S	5,5	2	400	35	4000