

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	Matavimo technika
<b>Konstrukcija</b>	Žarnos linija DN 2 su matavimo jungčių kištuku
<b>Vidinis sluoksnis</b>	poliamidas
<b>Įdėklas</b>	vienas aramido tinklelio įdėklas
<b>Išorinis sluoksnis</b>	poliuretaną
<b>Tiekimo apimtis</b>	su apsauga nuo dulkių
<b>Temperatūra min.</b>	-20 °C
<b>Temperatūra max.</b>	100 °C
<b>Medžiagos</b>	skysčiai mineralinės alyvos ir glikolio pagrindu



## Prekė

Pavadinimas	Išorinis Ø (mm)	Vidinis Ø (mm)	maks. darbinis slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ilgis (mm)
HFM MK 300 S	5,5	2	400	35	300
HFM MK 400 S	5,5	2	400	35	400
HFM MK 630 S	5,5	2	400	35	630
HFM MK 800 S	5,5	2	400	35	800
HFM MK 1000 S	5,5	2	400	35	1000
HFM MK 1500 S	5,5	2	400	35	1500
HFM MK 2000 S	5,5	2	400	35	2000
HFM MK 2500 S	5,5	2	400	35	2500
HFM MK 3200 S	5,5	2	400	35	3200
HFM MK 4000 S	5,5	2	400	35	4000