


HFM MKR S

Matavimo jungtis, kištukų serija

HANSA FLEX

Savybės

1 jungtis	cilindrinis BSP išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	B forma
2 jungtis	įkišama jungtis matavimo technikai
Konstrukcija	įsukamas antgalis su matavimo jungtimi
Tiekimo apimtis	su uždarymo kištuku ir atraminiu kaiščiu
Temperatūra min.	-20 °C
Temperatūra max.	100 °C
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Prekė

Pavadinimas	G1	maks. darbinis slėgis (bar)
HFM MKR 1/8 S	G 1/8" -28	400
HFM MKR 1/4 S	G 1/4" -19	400
HFM MKR 3/8 S	G 3/8" -19	400
HFM MKR 1/2 S	G 1/2" -14	400
HFM MKR 3/4 S	G 3/4" -14	400
HFM MKR 1 S	G 1" -11	400
HFM MKR 1 1/4 S	G 1.1/4" -11	400
HFM MKR 1 1/2 S	G 1.1/2" -11	400

Atsarginės dalys

HFM ST	įkišama mova su uždarymo kištuku DN 2
--------	---------------------------------------