

HFM SKE VA

Matavimo žarnos

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	Matavimo technika
Konstrukcija	Žarnos linija DN 2 su matavimo jungtimis M 16 x 2
Vidinis sluoksnis	poliamidas
Įdėklas	vienas aramido tinklelio įdėklas
Išorinis sluoksnis	poliuretanu
Tiekimo apimtis	su apsauga nuo dulkių
Temperatūra min.	-20 °C
Temperatūra max.	100 °C
Medžiagos	skysčiai mineralinės alyvos ir glikolio pagrindu



Nuoroda

Jungtys pagamintos iš nerūdijančio plieno.

Prekė

Pavadinimas	Išorinis Ø (mm)	Vidinis Ø (mm)	maks. darbinis slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ilgis (mm)
HFM SKE 200 VA	5,5	2	630	35	200
HFM SKE 300 VA	5,5	2	630	35	300
HFM SKE 400 VA	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630 VA	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800 VA	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000 VA	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500 VA	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000 VA	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500 VA	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200 VA	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000 VA	5,5	2	630	35	4000

Gaminių variantai

HFM SKE