HFM SKE 12
Matavimo žarnos linija

HANSA-FLEX

Savybės

Taikymo sritis	Matavimo technika
Konstrukcija	Žarnos linija DN 2 su matavimo jungtimis S 12,65 x 1,5
Vidinis sluoksnis	poliamidas
Įdėklas	vienas aramido tinklelio įdėklas
Išorinis sluoksnis	poliuretanas
Tiekimo apimtis	su apsauga nuo dulkių
Temperatūra min.	-20 °C
Temperatūra max.	100 °C
Medžiagos	skysčiai mineralinės alyvos ir glikolio pagrindu



Prekė

Pavadinimas	Išorinis Ø (mm)	Vidinis Ø (mm)	maks. darbinis slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ilgis (mm)
HFM SKE 200-12	5,5	2	630	35	200
HFM SKE 300-12	5,5	2	630	35	300
HFM SKE 400-12	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630-12	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800-12	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000-12	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500-12	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000-12	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500-12	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200-12	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000-12	5,5	2	630	35	4000

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.