

# HFM SKE 16

Matavimo žarnos

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	Matavimo technika
<b>Konstrukcija</b>	Žarnos linija DN 2 su matavimo jungtimis M 16 x 1,5
<b>Vidinis sluoksnis</b>	poliamidas
<b>Įdėklas</b>	vienas aramido tinklelio įdėklas
<b>Išorinis sluoksnis</b>	poliuretaną
<b>Tiekimo apimtis</b>	su apsauga nuo dulkių
<b>Temperatūra min.</b>	-20 °C
<b>Temperatūra max.</b>	100 °C
<b>Medžiagos</b>	skysčiai mineralinės alyvos ir glikolio pagrindu



## Prekė

Pavadinimas	Išorinis Ø (mm)	Vidinis Ø (mm)	maks. darbinis slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ilgis (mm)
HFM SKE 400-16	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630-16	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800-16	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000-16	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500-16	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000-16	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500-16	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200-16	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000-16	5,5	2	630	35	4000