

HFM T AJ HJ

Matavimo jungtis, M16 x 2 serija

HANSA FLEX

Savybės

1 jungtis	matavimo jungtis M 16 x 2
2 jungtis	UN/UNF veržlės sriegis
2 sandarinimo forma	74° vidinis kūgis
3 jungtis	UN/UNF išorinis sriegis
3 sandarinimo forma	74° išorinis kūgis
Konstrukcija	Patikros jungties adapteris
Gaminio forma	„T“ formos
Tiekimo apimtis	su uždarymo gaubtu
Temperatūra min.	-20 °C
Temperatūra max.	100 °C
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Prekė

Pavadinimas	G1	G2 + G3	maks. darbinis slėgis (bar)	SW (mm)	S1
HFM T AJ 05 HJ	M 16 x 2	1/2" -20 UNF	420	36	17
HFM T AJ 06 HJ	M 16 x 2	9/16" -18 UNF	350	36	19
HFM T AJ 08 HJ	M 16 x 2	3/4" -16 UNF	350	36	22
HFM T AJ 10 HJ	M 16 x 2	7/8" -14 UNF	350	36	27
HFM T AJ 12 HJ	M 16 x 2	1.1/16" -12 UN	350	41	32
HFM T AJ 16 HJ	M 16 x 2	1.5/16" -12 UN	250	46	38

Atsarginės dalys

HFM VK Uždarymo gaubtas