# RMM 63 HFR

Manometras be glicerino užpildo

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| **Tvirtinimas** | priekinis žiedas su tvirtinimo kiaurymėmis |
| **1 jungtis** | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | plokščiai sandarinantis, su kakliuku |
| **Jungtis** | gale, centrinis |
| **Norma** | EN 837-1 |
| **Temperatūros diapazonas** | vidutinis maks. +60 °C<br>Aplinkos -20 °C iki +60 °C |




## Nuoroda

Naudojimo sritis esant apkrovai ramybės būsenoje: 3/4 x skalės galutinės reikšmė.
Naudojimo sritis esant kintamai apkrovai: 2/3 x skalės galutinė reikšmė.

## Prekė

| Pavadinimas | Nominalusis dydis Ø | Skalės diapazonas | Kokybės klasė | Jungtis |
|---|---|---|---|---|
| **RMM 63-0.6 HFR** | 63 | 0...0,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-1 HFR** | 63 | 0...1 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-1.6 HFR** | 63 | 0...1,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-2.5 HFR** | 63 | 0...2,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-4 HFR** | 63 | 0...4 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-6 HFR** | 63 | 0...6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-10 HFR** | 63 | 0...10 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-16 HFR** | 63 | 0...16 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-25 HFR** | 63 | 0...25 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-40 HFR** | 63 | 0...40 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-60 HFR** | 63 | 0...60 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-100 HFR** | 63 | 0...100 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-160 HFR** | 63 | 0...160 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-250 HFR** | 63 | 0...250 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-315 HFR** | 63 | 0...315 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 63-400 HFR** | 63 | 0...400 | 2,5 | G 1/4" -19 |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*