

# RMM 63 KO

Manometras be glicerino užpildo

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
<b>1 jungtis</b>	kūginis BSPT išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	plokščiai sandarinantis, su kakliuku
<b>Jungtis</b>	apačioje
<b>Norma</b>	EN 837-1
<b>Temperatūros diapazonas</b>	vidutinis maks. +60 °C Aplinkos -20 °C iki +60 °C



## Nuoroda

Naudojimo sritis esant apkrovai ramybės būsenoje: 3/4 x skalės galutinės reikšmė.

Naudojimo sritis esant kintamai apkrovai: 2/3 x skalės galutinė reikšmė.

## Prekė

Pavadinimas	Nominalusis dydis Ø	Skalės diapazonas	Kokybės klasė	Jungtis
RMM 63-4 KO	63	0...4	2,5	R 1/4" -19 K
RMM 63-6 KO	63	0...6	2,5	R 1/4" -19 K
RMM 63-10 KO	63	0...10	2,5	R 1/4" -19 K
RMM 63-16 KO	63	0...16	2,5	R 1/4" -19 K