# RMM 63 KO

Manometras be glicerino užpildo

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| **1 jungtis** | kūginis BSPT išorinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | plokščiai sandarinantis, su kakliuku |
| **Jungtis** | apačioje |
| **Norma** | EN 837-1 |
| **Temperatūros diapazonas** | vidutinis maks. +60 °C<br>Aplinkos -20 °C iki +60 °C |



## Nuoroda

Naudojimo sritis esant apkrovai ramybės būsenoje: 3/4 x skalės galutinės reikšmė.

Naudojimo sritis esant kintamai apkrovai: 2/3 x skalės galutinė reikšmė.

## Prekė

| Pavadinimas | Nominalusis dydis Ø | Skalės diapazonas | Kokybės klasė | Jungtis |
|---|---|---|---|---|
| **RMM 63-4 KO** | 63 | 0...4 | 2,5 | R 1/4" -19 K |
| **RMM 63-6 KO** | 63 | 0...6 | 2,5 | R 1/4" -19 K |
| **RMM 63-10 KO** | 63 | 0...10 | 2,5 | R 1/4" -19 K |
| **RMM 63-16 KO** | 63 | 0...16 | 2,5 | R 1/4" -19 K |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*