# BOE U

Alyvos išleidimo varžtas su vožtuvu

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | UN/UNF išorinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | A forma |
| **2 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **Konstrukcija** | išleidimo ventilis |
| **Tiekimo apimtis** | su vario žiedu ir uždarymo gaubtu |
| **Temperatūra min.** | -30 °C |
| **Temperatūra max.** | 200 °C |






## Nuoroda

Apsauginio dangčio sandarinimo disko medžiaga: NBR.
Sandarinimo medžiaga vožtuvo įstatymo vietoje: FPM (Viton).

## Aprašas

BOE alyvos nuleidimo sraigtas ramybės būsenoje yra uždarytas („O" formos sandarinimo žiedas). Atsukus alyvos nuleidimo žarną atsidaro vožtuvas ir alyva gali ištekėti.

## Prekė

| Pavadinimas | G1 | G2 | Medžiaga |
|---|---|---|---|
| **BOE U 1/2-20** | 1/2" -20 UNF | M 22 x 1,5 | plienas |
| **BOE U 5/8-18** | 5/8" -18 UNF | M 22 x 1,5 | plienas |
| **BOE U 3/4-16** | 3/4" -16 UNF | M 26 x 1,5 | plienas |
| **BOE U 7/8-14** | 7/8" -14 UNF | M 26 x 1,5 | plienas |
| **BOE U 1-12** | 1" -12 UNF | M 26 x 1,5 | žalvaris |
| **BOE U 1 1/8-12** | 1.1/8" -12 UNF | M 26 x 1,5 | žalvaris |
| **BOE U 1 1/2-12** | 1.1/2" -12 UNF | M 26 x 1,5 | žalvaris |
| **BOE U 1 1/16-12** | 1.1/16" -12 UN | M 26 x 1,5 | žalvaris |

## Priedai

| | |
|---|---|
| **BOE ABLASS** | Alyvos išleidimo žarna |
| **BOE ABLASS 90** | Alyvos išleidimo žarna |

## Atsarginės dalys

| | |
|---|---|
| **BOE DICHTSCHEIBE** | BOE išleidimo varžto sandarinimo poveržlė |
| **BOE KAPPE** | Alyvos išleidimo varžtų aklidangtis. |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*