

# BOE U

Alyvos išleidimo varžtas su vožtuvu

**HANSA FLEX**

## Savybės

1 jungtis	UN/UNF išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	A forma
2 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
Konstrukcija	išleidimo ventilis
Tiekimo apimtis	su vario žiedu ir uždarymo gaubtu
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	200 °C



## Nuoroda

Apsauginio dangčio sandarinimo disko medžiaga: NBR.  
Sandarinimo medžiaga vožtuvo įstatymo vietoje: FPM (Viton).

## Aprašas

BOE alyvos nuleidimo sraigtas ramybės būsenoje yra uždarytas („O“ formos sandarinimo žiedas). Atsukus alyvos nuleidimo žarną atsidaro vožtuvas ir alyva gali ištekėti.

## Prekė

Pavadinimas	G1	G2	Medžiaga
BOE U 1/2-20	1/2" -20 UNF	M 22 x 1,5	plienas
BOE U 5/8-18	5/8" -18 UNF	M 22 x 1,5	plienas
BOE U 3/4-16	3/4" -16 UNF	M 26 x 1,5	plienas
BOE U 7/8-14	7/8" -14 UNF	M 26 x 1,5	plienas
BOE U 1-12	1" -12 UNF	M 26 x 1,5	žalvaris
BOE U 1 1/8-12	1.1/8" -12 UNF	M 26 x 1,5	žalvaris
BOE U 1 1/2-12	1.1/2" -12 UNF	M 26 x 1,5	žalvaris
BOE U 1 1/16-12	1.1/16" -12 UN	M 26 x 1,5	žalvaris

## Priedai

BOE ABLASS	Alyvos išleidimo žarna
BOE ABLASS 90	Alyvos išleidimo žarna

## Atsarginės dalys

BOE DICHTSCHEIBE	BOE išleidimo varžto sandarinimo poveržlė
BOE KAPPE	Alyvos išleidimo varžtų akli dangtis.