# DSD KG S

Slėgio/siurbimo tarpiklis, priešgaisrinė mova

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | sandarinimo žiedas siurbimo ir slėgio režimu |
| **Medžiaga** | skaidrus silikonas |



## Prekė

| Pavadinimas | Matmuo | Kumštelio atstumas (mm) | Štorco nominalusis dydis |
|---|---|---|---|
| **DSD KG 31 D S** | 29,0 x 18,0 x 9,0 | 31 | 25-D |
| **DSD KG 66 C S** | 64,0 x 47,0 x 10,0 | 66 | 52-C |
| **DSD KG 89 B S** | 87,0 x 67,0 x 10,5 | 89 | 75-B |
| **DSD KG 133 A S** | 130,0 x 102,0 x 12,0 | 133 | 110-A |

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **DSD KG N** | Slėgio/siurbimo tarpiklis priešgaisrinei movai, nitrilas, baltas |
| **DSD KG V** | Slėgio/siurbimo tarpiklis, priešgaisrinė mova, žalias vitonas |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*