FK KG HR MG

Kietoji mova priešgaisrinei movai

Savybės

1 jungtis	cilindrinis BSP išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	plokščio sandarinimo
2 jungtis	krumpliuota mova
Konstrukcija	kietoji mova su išoriniu sriegiu
2 sandarinimo forma	forminis tarpiklis iš nitrilo, juodas
Medžiaga	žalvaris



Prekė

Pavadinimas	Jungties sriegis	Kumštelio atstumas (mm)	Štorco nominalusis dydis
FK KG 31 HR 20 D MG	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 HR 25 D MG	G 1" -11	31	25-D
FK KG 44 HR 25 MG	G 1" -11	44	32
FK KG 44 HR 32 MG	G 1.1/4" -11	44	32
FK KG 52 HR 32 MG	G 1.1/4" -11	52	38
FK KG 52 HR 40 MG	G 1.1/2" -11	52	38
FK KG 66 HR 25 C MG	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 32 C MG	G 1.1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 40 C MG	G 1.1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 50 C MG	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 65 C MG	G 2.1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 HR 50 MG	G 2" -11	81	65
FK KG 81 HR 65 MG	G 2.1/2" -11	81	65
FK KG 81 HR 75 MG	G 3" -11	81	65
FK KG 89 HR 50 B MG	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 65 B MG	G 2.1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 75 B MG	G 3" -11	89	75-B
FK KG 133 HR 100 A MG	G 4" -11	133	110-A

Gaminių variantai

FK KG HR AL	Kietoji mova priešgaisrinei movai, Aliuminis

Atsarginės dalys

DSD KG N	Slėgio/siurbimo tarpiklis priešgaisrinei movai
DSD KG S	Slėgio/siurbimo tarpiklis, priešgaisrinė mova
DSD KG V	Slėgio/siurbimo tarpiklis, priešgaisrinė mova