

FK KG HR MG

Kietoji mova priešgaisrinei movai

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1 jungtis | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | plokščio sandarinimo |
| 2 jungtis | krumpliuta mova |
| Konstrukcija | kietoji mova su išoriniu sriegiu |
| 2 sandarinimo forma | forminis tarpiklis iš nitrilo, juodas |
| Medžiaga | žalvaris |



Prekė

| Pavadinimas | Jungties sriegis | Kumštelio atstumas (mm) | Štorco nominalusis dydis |
|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| FK KG 31 HR 20 D MG | G 3/4" -14 | 31 | 25-D |
| FK KG 31 HR 25 D MG | G 1" -11 | 31 | 25-D |
| FK KG 44 HR 25 MG | G 1" -11 | 44 | 32 |
| FK KG 44 HR 32 MG | G 1.1/4" -11 | 44 | 32 |
| FK KG 52 HR 32 MG | G 1.1/4" -11 | 52 | 38 |
| FK KG 52 HR 40 MG | G 1.1/2" -11 | 52 | 38 |
| FK KG 66 HR 25 C MG | G 1" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 HR 32 C MG | G 1.1/4" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 HR 40 C MG | G 1.1/2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 HR 50 C MG | G 2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 HR 65 C MG | G 2.1/2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 81 HR 50 MG | G 2" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 81 HR 65 MG | G 2.1/2" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 81 HR 75 MG | G 3" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 89 HR 50 B MG | G 2" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 89 HR 65 B MG | G 2.1/2" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 89 HR 75 B MG | G 3" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 133 HR 100 A MG | G 4" -11 | 133 | 110-A |

Gaminių variantai

FK KG HR AL Kietoji mova priešgaisrinei movai, Aliuminis

Atsarginės dalys

| | |
|----------|--|
| DSD KG N | Slėgio/siurbimo tarpiklis priešgaisrinei movai |
| DSD KG S | Slėgio/siurbimo tarpiklis, priešgaisrinė mova |
| DSD KG V | Slėgio/siurbimo tarpiklis, priešgaisrinė mova |