


FK KG IR MG

Kietoji mova priešgaisrinei movai

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1 jungtis | cilindrinis BSP vidinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | plokščio sandarinimo |
| 2 jungtis | krumpliuta mova |
| Konstrukcija | kietoji mova su vidiniu sriegiu |
| 2 sandarinimo forma | forminis tarpiklis iš nitrilo, juodas |
| Medžiaga | žalvaris |



Prekė

| Pavadinimas | Jungties sriegis | Kumštelio atstumas (mm) | Štorco nominalusis dydis |
|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| FK KG 31 IR 13 D MG | G 1/2" -14 | 31 | 25-D |
| FK KG 31 IR 20 D MG | G 3/4" -14 | 31 | 25-D |
| FK KG 31 IR 25 D MG | G 1" -11 | 31 | 25-D |
| FK KG 66 IR 25 C MG | G 1" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 32 C MG | G 1.1/4" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 40 C MG | G 1.1/2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 50 C MG | G 2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 65 C MG | G 2.1/2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 81 IR 50 MG | G 2" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 81 IR 65 MG | G 2.1/2" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 81 IR 75 MG | G 3" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 89 IR 50 B MG | G 2" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 89 IR 65 B MG | G 2.1/2" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 89 IR 75 B MG | G 3" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 133 IR 100 A MG | G 4" -11 | 133 | 110-A |
| FK KG 133 IR 110 A MG | G 4.1/2" -11 | 133 | 110-A |

Gaminių variantai

FK KG IR AL Kietoji mova priešgaisrinei movai, Aliuminis

Atsarginės dalys

| | |
|-----------|---|
| DSD KG N | Slėgio/siurbimo tarpiklis priešgaisrinei movai |
| DSD KG S | Slėgio/siurbimo tarpiklis, priešgaisrinė mova |
| DSD KG V | Slėgio/siurbimo tarpiklis, priešgaisrinė mova |
| FLD R N | Plokščias sandarinimo žiedas priešgaisrinei movai |
| FLD R N W | Plokščias sandarinimo žiedas priešgaisrinei movai |
| FLD R T | Plokščias sandarinimo žiedas priešgaisrinei movai |