
FLD R N

Plokščias sandarinimo žiedas priešgaisrinei movai

Savybės

Konstrukcija	kietosios movos su vidiniu sriegiu plokščias tarpiklis
Medžiaga	nitrilo kaučiukas, juodas





Prekė

Pavadinimas	sriegiui	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
FLD R 1/2 N	G 1/2"	17	22	2
FLD R 3/4 N	G 3/4"	18	27	2
FLD R 1 N	G 1"	20	33	3
FLD R 1 1/2 N	G 1.1/2"	39	48	3
FLD R1 1/4 N	G 1.1/4"	33	42	3
FLD R 2 N	G 2"	47	60	3
FLD R 2 1/2 N	G 2.1/2"	66	76	3
FLD R 3 N	G 3"	76	88	3
FLD R 4 N	G 4"	102	113	3
FLD R 4 1/2 N	G 4.1/2"	105	126	3
FLD R 5 N	G 5"	122	140	4

Gaminių variantai

FLD R N W	Plokščias sandarinimo žiedas priešgaisrinei movai, nitrilas, baltas
FLD R T	Plokščias sandarinimo žiedas priešgaisrinei movai, PTFE

atsarginė dalis šiems gaminiams

FK KG IR AL	Kietoji mova priešgaisrinei movai
FK KG IR MG	Kietoji mova priešgaisrinei movai

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.