


JG 01 (keg.)

[sukama jungtis]

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	pneumatinių, vakuumo įrenginiams ir maisto pramonei
1 jungtis	kūginis BSPT išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	sandarinamasis sriegis
2 jungtis	kištukinė mova
Gaminio forma	tiesus
Konstrukcija	[sukama jungtis]
Spalva	juoda
Medžiagos	oras skystos medžiagos inertinės dujos, pvz., N ₂ /CO ₂
Medžiaga	korpusas iš acetalo kopolimero; sandarinimo žiedas iš nitrilo
Norma	



Prekė

Pavadinimas	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 01 04 01 E	4	R 1/8" K	10	15	15
JG 01 04 02 E	4	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 05 01 E	5	R 1/8" K	10	15	15
JG 01 05 02 E	5	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 06 01 E	6	R 1/8" K	10	18	17
JG 01 06 02 E	6	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 08 01 E	8	R 1/8" K	10	19	17
JG 01 08 02 E	8	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 08 03 E	8	R 3/8" K	13	14	20
JG 01 10 02 E	10	R 1/4" K	11	21	20
JG 01 10 03 E	10	R 3/8" K	13	17	20
JG 01 10 04 E	10	R 1/2" K	16	15	22
JG 01 12 03 E	12	R 3/8" K	13	27	24
JG 01 12 04 E	12	R 1/2" K	16	22	24

Priedai

JG 19 E	Apsauginis apvalkalas įkišamoms jungtims
JG 18 S	Apsauginis žiedas įkišamoms jungtims