

# JG 04 / JG 20

Įkišama jungtis

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	pneumatinių, vakuumo įrenginiams ir maisto pramonei
<b>1 + 2 jungtis</b>	kištukinė mova
<b>Gaminio forma</b>	tiesus
<b>Konstrukcija</b>	įkišama jungtis
<b>Spalva</b>	juoda
<b>Medžiagos</b>	oras skystos medžiagos inertinės dujos, pvz., N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Medžiaga</b>	korpusas iš acetalo kopolimero; sandarinimo žiedas iš nitrilo



## Prekė

Pavadinimas	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	Ø B (mm)	L1 (mm)
JG 04 04 E	4	4	14	32
JG 04 05 E	5	5	14	32
JG 20 06 04 E	6	4	15	35
JG 04 06 E	6	6	15	35
JG 20 08 04 E	8	4	18	42
JG 20 08 06 E	8	6	18	42
JG 04 08 E	8	8	18	42
JG 20 10 04 E	10	4	20	42
JG 20 10 06 E	10	6	20	42
JG 20 10 08 E	10	8	20	42
JG 04 10 E	10	10	20	42
JG 20 12 08 E	12	8	23	53
JG 20 12 10 E	12	10	24	54
JG 04 12 E	12	12	23	51
JG 04 15 E	15	15	28	62
JG 04 18 E	18	18	32	65
JG 04 22 E	22	22	36	71
JG 04 28 E	28	28	50	91

## Priedai

<b>JG 18 S</b>	Apsauginis žiedas įkišamoms jungtims
<b>JG 19 E</b>	Apsauginis apvalkalas įkišamoms jungtims