LSK G
Krumpliuota mova (oras)

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	kumštelinė žarnos mova
Konstrukcijos priedas	su apsauginiais dvigubais kumšteliais
1 jungtis	žarnos jungtis
2 jungtis	krumpliuota mova
2 sandarinimo forma	guminis sandarinimo žiedas
Norma	DIN 3489
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Medžiaga	ketus
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Prekė

Pavadinimas	žarnos ID (mm)	Colis	Kumštelio atstumas (mm)	Darbinis slėgis bar
LSK NW 06 G	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G	25	1"	42	PN 10
LSK NW 32 G	32	1,1/4"	42	PN 10

Gaminių variantai

LSK G AC	Krumpliuota mova (oras), Plienas

Priedai

LSK GDOR	Guminis žiedas krumpliuotoms movoms

Atsarginės dalys

LSK GOOR	Guminis žiedas krumpliuotoms movoms

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.