

### Savybės

<b>Konstrukcija</b>	kumštelinė žarnos mova
<b>Konstrukcijos priedas</b>	su apsauginiais dvigubais kumšteliais
<b>1 jungtis</b>	žarnos jungtis
<b>2 jungtis</b>	krumpliuta mova
<b>2 sandarinimo forma</b>	guminis sandarinimo žiedas
<b>Norma</b>	DIN 3489
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	95 °C
<b>Medžiaga</b>	ketus
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



### Prekė

Pavadinimas	žarnos ID (mm)	Colis	Kumštelio atstumas (mm)	Darbinis slėgis bar
LSK NW 06 G	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G	25	1"	42	PN 10
LSK NW 32 G	32	1,1/4"	42	PN 10

### Gaminių variantai

LSK G AC Kumpliuta mova (oras), Plienas

### Priedai

LSK GDOR Guminis žiedas krumpliutoms movoms

### Atsarginės dalys

LSK GOOR Guminis žiedas krumpliutoms movoms