

Savybės

Konstrukcija	kumštelinė žarnos mova
Konstrukcijos priedas	su apsauginiais dvigubais kumšteliais
1 jungtis	žarnos jungtis
2 jungtis	krumpliuta mova
2 sandarinimo forma	guminis sandarinimo žiedas
Norma	DIN 3489
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Medžiaga	ketus
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Prekė

Pavadinimas	žarnos ID (mm)	Colis	Kumštelio atstumas (mm)	Darbinis slėgis bar
LSK NW 06 G	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G	25	1"	42	PN 10
LSK NW 32 G	32	1,1/4"	42	PN 10

Gminių variantai

LSK G AC Krumpļuota mova (oras), Plienas

Priedai

LSK GDOR Guminis žiedas krumpļuotoms movoms

Atsarginės dalys

LSK GOOR Guminis žiedas krumpļuotoms movoms