LSK G AC
Krumpliuota mova (oras)

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	kumštelinė žarnos mova
Konstrukcijos priedas	su apsauginiais dvigubais kumšteliais
1 jungtis	žarnos jungtis
2 jungtis	krumpliuota mova
2 sandarinimo forma	guminis sandarinimo žiedas
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Prekė

Pavadinimas	žarnos ID (mm)	Colis	Kumštelio atstumas (mm)	Darbinis slėgis bar
LSK NW 06 G AC	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G AC	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G AC	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 16 G AC	16	5/8"	42	PN 10
LSK NW 20 G AC	20	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G AC	25	1"	42	PN 10

Gaminių variantai

LSK G	Krumpliuota mova (oras), ketus

Priedai

LSK GDOR	Guminis žiedas krumpliuotoms movoms

Atsarginės dalys

LSK GOOR	Guminis žiedas krumpliuotoms movoms

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.