

Savybės

| | |
|------------------------------|--|
| Konstrukcija | sukama kumštelinė žarnos mova |
| Konstrukcijos priedas | su apsauginiais dvigubais kumšteliais |
| 1 jungtis | žarnos jungtis |
| 2 jungtis | krumpliuta mova |
| 2 sandarinimo forma | guminis sandarinimo žiedas |
| Norma | DIN 3489 |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 95 °C |
| Medžiaga | movos galvutė iš kaliojo ketaus / plieninė įvorė |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Prekė

| Pavadinimas | žarnos ID (mm) | Colis | Kumštelio atstumas (mm) | Darbinis slėgis bar |
|---------------|----------------|-------|-------------------------|---------------------|
| LSK NW 13 G D | 13 | 1/2" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 19 G D | 19 | 3/4" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 25 G D | 25 | 1" | 42 | PN 16 |

Priedai

LSK GDOR Guminis žiedas krumpliutoms movoms

Atsarginės dalys

LSK GOOR Guminis žiedas krumpliutoms movoms