

### Savybės

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Konstrukcija          | guminis žiedas krumpliūtoms movoms |
| Konstrukcijos priedas | atsparus garams                    |
| Temperatūra min.      | -40 °C                             |
| Temperatūra max.      | 200 °C                             |
| Medžiaga              | silikonas                          |



### Prekė

| Pavadinimas | Išorinis Ø<br>(mm) | Vidinis Ø<br>(mm) | h<br>(mm) |
|-------------|--------------------|-------------------|-----------|
| LSK GDOR    | 33                 | 20                | 10        |

### priedai šiems gaminiams

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| LSK G D     | Krumpliūta mova (oras), sukama     |
| LSK IR D    | Krumpliūta mova (oras), sukama     |
| LSK G AC    | Krumpliūta mova (oras)             |
| LSK G       | Krumpliūta mova (oras)             |
| LSK HR G    | Krumpliūta mova (oras)             |
| LSK HR G AC | Krumpliūta mova (oras)             |
| LSK HR G D  | Krumpliūta mova (oras), sukama     |
| LSK IR G    | Krumpliūta mova (oras)             |
| LSK SB G    | Krumpliūta mova (oras), su apsauga |
| LSK SB G D  | Krumpliūta mova (oras), su apsauga |