

Savybės

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Konstrukcija | guminis žiedas krumpliuotoms movoms |
| Konstrukcijos priedas | riebalams atspari sintetinė guma |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 95 °C |
| Medžiaga | perbunanais |



Prekė

| Pavadinimas | Išorinis Ø (mm) | Vidinis Ø (mm) | h (mm) |
|-------------|--------------------|-------------------|-----------|
| LSK GOOR | 34 | 20 | 10,5 |

atsarginė dalis šiems gaminiams

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| LSK SB G | Krumpliuota mova (oras), su apsauga |
| LSK IR G | Krumpliuota mova (oras) |
| LSK HR G | Krumpliuota mova (oras) |
| LSK G AC | Krumpliuota mova (oras) |
| LSK G | Krumpliuota mova (oras) |
| LSK HR G AC | Krumpliuota mova (oras) |
| LSK SB G D | Krumpliuota mova (oras), su apsauga |
| LSK HR G D | Krumpliuota mova (oras), sukama |
| LSK G D | Krumpliuota mova (oras), sukama |
| LSK IR D | Krumpliuota mova (oras), sukama |
| LSK VERSCHLUSS | Krumpliuotos movos uždarymo elementas |