

# LSK HR G

Krumpliuta mova (oras)

## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	kumštelinė mova su išoriniu sriegiu
<b>Konstrukcijos priedas</b>	su apsauginiais dvigubais kumšteliais
<b>1 jungtis</b>	cilindrinis BSP išorinis sriegis
<b>2 jungtis</b>	krumpliuta mova
<b>2 sandarinimo forma</b>	guminis sandarinimo žiedas
<b>Norma</b>	DIN 3489
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	95 °C
<b>Medžiaga</b>	ketus
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



## Nuoroda

Kaip priešinę movą reikia naudoti movą, apsandarintą žalvariu.

## Prekė

Pavadinimas	Jungties sriegis	Kumštelio atstumas (mm)	Darbinis slėgis bar
LSK NW 06 HR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 HR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G	G 1" -11	42	PN 10

## Gaminių variantai

LSK HR G AC Kumpliuta mova (oras), Plienas

## Priedai

LSK GDOR Guminis žiedas krumpliutoms movoms

## Atsarginės dalys

LSK GOOR Guminis žiedas krumpliutoms movoms