

LSK HR G AC

Krumpliuta mova (oras)

Savybės

Konstrukcija	kumštelinė mova su išoriniu sriegiu
Konstrukcijos priedas	su apsauginiais dvigubais kumšteliais
1 jungtis	cilindrinis BSP išorinis sriegis
2 jungtis	krumpliuta mova
2 sandarinimo forma	guminis sandarinimo žiedas
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Prekė

Pavadinimas	Jungties sriegis	Kumštelio atstumas (mm)	Darbinis slėgis bar
LSK NW 10 HR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 HR G AC	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 20 HR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G AC	G 1" -11	42	PN 10

Gaminių variantai

LSK G Kumpliuta mova (oras), ketus

Priedai

LSK GDOR Guminis žiedas krumpliutoms movoms

Atsarginės dalys

LSK GOOR Guminis žiedas krumpliutoms movoms