

# LSK HR M

Krumpliuta mova (oras)

## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	kumštelinė mova su išoriniu sriegiu
<b>Konstrukcijos priedas</b>	su apsauginiais dvigubais kumšteliais
<b>1 jungtis</b>	cilindrinis BSP išorinis sriegis
<b>2 jungtis</b>	krumpliuta mova
<b>2 sandarinimo forma</b>	žalvario tarpiklis su gumos intarpu
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	95 °C
<b>Medžiaga</b>	ketus
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



## Nuoroda

Kaip priešinę movą reikia naudoti movą su guminiu tarpikliu.

## Prekė

Pavadinimas	Jungties sriegis	Kumštelio atstumas (mm)	Darbinis slėgis bar
LSK NW 13 HR M	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR M	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR M	G 1" -11	42	PN 10

## Atsarginės dalys

<b>LSK MOOH</b>	Krumpliutos movos žalvarinė įvorė
<b>LSK HOOS</b>	Krumpliutos movos atraminis varžtas
<b>LSK SOOR</b>	Žarnų žiedas krumpliutai movai