LSK HR MODY

Krumpliuota mova (oras), MODY

Savybės

Konstrukcija	MODY mova su išoriniu sriegiu
1 jungtis	cilindrinis BSP išorinis sriegis
2 jungtis	krumpliuota mova
2 sandarinimo forma	guminis sandarinimo žiedas
Norma	DIN 3238
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Medžiaga	movos galvutė iš kaliojo ketaus / plieninė įvorė
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Aprašas

su sustiprintu srieginiu apsauginiu žiedu ir nauju sandarinimo žiedu iš abiejų pusių.

Prekė

Pavadinimas	Jungties sriegis	Kumštelio atstumas (mm)	Darbinis slėgis bar
LSK NW 10 HR MODY	G 3/8" -19	42	PN 16
LSK NW 13 HR MODY	G 1/2" -14	42	PN 16
LSK NW 20 HR MODY	G 3/4" -14	42	PN 16
LSK NW 25 HR MODY	G 1" -11	42	PN 16

Priedai

LSK SDOR N	Guminis žiedas MODY movoms

Atsarginės dalys

LSK SGOR N	Guminis žiedas MODY movoms

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.