LSK IR D

Krumpliuota mova (oras), sukama

Savybės

Konstrukcija	sukama kumštelinė mova su vidiniu sriegiu
Konstrukcijos priedas	su apsauginiais dvigubais kumšteliais
1 jungtis	cilindrinis BSP vidinis sriegis
2 jungtis	krumpliuota mova
2 sandarinimo forma	guminis sandarinimo žiedas
Norma	DIN 3489
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Medžiaga	movos galvutė iš kaliojo ketaus / plieninė įvorė
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Prekė

Pavadinimas	Jungties sriegis	Kumštelio atstumas (mm)	Darbinis slėgis bar
LSK NW 13 IR D	G 1/2" -14	42	PN 16
LSK NW 20 IR D	G 3/4" -14	42	PN 16
LSK NW 25 IR D	G 1" -11	42	PN 16

Priedai

LSK GDOR	Guminis žiedas krumpliuotoms movoms

Atsarginės dalys

LSK GOOR	Guminis žiedas krumpliuotoms movoms

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.