LSK IR G AC

Krumpliuota mova (oras)

Savybės

Konstrukcija	kumštelinė mova su vidiniu sriegiu
Konstrukcijos priedas	su apsauginiais dvigubais kumšteliais
1 jungtis	cilindrinis BSP vidinis sriegis
2 jungtis	krumpliuota mova
2 sandarinimo forma	guminis sandarinimo žiedas
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Prekė

Pavadinimas	Jungties sriegis	Kumštelio atstumas (mm)	Darbinis slėgis bar
LSK NW 10 IR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 IR G AC	G 5/8" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G AC	G 1" -11	42	PN 10

Gaminių variantai

LSK G	Krumpliuota mova (oras), ketus

Priedai

LSK GDOR	Guminis žiedas krumpliuotoms movoms

Atsarginės dalys

LSK GOOR	Guminis žiedas krumpliuotoms movoms

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.