

LSK IR MODY

Krumpliuta mova (oras), MODY

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	MODY mova su vidiniu sriegiu
1 jungtis	cilindrinis BSP vidinis sriegis
2 jungtis	krumpliuta mova
2 sandarinimo forma	guminis sandarinimo žiedas
Norma	DIN 3238
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Medžiaga	movos galvutė iš kaliojo ketaus / plieninė įvorė
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Aprašas

su sustiprintu srieginiu apsauginiu žiedu ir nauju sandarinimo žiedu iš abiejų pusių.

Prekė

Pavadinimas	Jungties sriegis	Kumštelio atstumas (mm)	Darbinis slėgis bar
LSK NW 10 IR MODY	G 3/8" -19	42	PN 16
LSK NW 13 IR MODY	G 1/2" -14	42	PN 16
LSK NW 20 IR MODY	G 3/4" -14	42	PN 16
LSK NW 25 IR MODY	G 1" -11	42	PN 16

Priedai

LSK SDOR N Guminis žiedas MODY movoms

Atsarginės dalys

LSK SGOR N Guminis žiedas MODY movoms