

# LSK M

Krumpliuta mova (oras)

**HANSA FLEX**

## Savybės

Konstrukcija	kumštelinė žarnos mova
Konstrukcijos priedas	su apsauginiais dvigubais kumšteliais
1 jungtis	žarnos jungtis
2 jungtis	krumpliuta mova
2 sandarinimo forma	žalvario tarpiklis su gumos intarpu
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Medžiaga	ketus
Paviršiaus apsauga	cinkuotas, baltai chromuotas



## Nuoroda

Kaip priešinę movą reikia naudoti movą su guminiu tarpikliu.

## Prekė

Pavadinimas	žarnos ID (mm)	Colis	Kumštelio atstumas (mm)	Darbinis slėgis bar
LSK NW 13 M	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 M	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 M	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 M	25	1/2"	42	PN 10

## Atsarginės dalys

LSK HOOS	Krumpliutos movos atraminis varžtas
LSK MOOH	Krumpliutos movos žalvarinė įvorė
LSK SOOR	Žarnų žiedas krumpliutai movai