

### Savybės

<b>Konstrukcija</b>	MODY žarnos mova
<b>Konstrukcijos priedas</b>	su apsauginiais dvigubais kumšteliais
<b>1 jungtis</b>	žarnos jungtis
<b>2 jungtis</b>	krumpliuiota mova
<b>2 sandarinimo forma</b>	guminis sandarinimo žiedas
<b>Norma</b>	DIN 3238
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	95 °C
<b>Medžiaga</b>	movos galvutė iš kaliojo ketaus / plieninė įvorė
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



### Aprašas

su sustiprintu srieginiu apsauginiu žiedu ir nauju sandarinimo žiedu iš abiejų pusių.

### Prekė

Pavadinimas	žarnos ID (mm)	Colis	Kumštelio atstumas (mm)	Darbinis slėgis bar
LSK NW 10 MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 MODY	25	1"	42	PN 16
LSK NW 32 MODY	32	1,1/4"	42	PN 16

### Priedai

LSK SDOR N Guminis žiedas MODY movoms

### Atsarginės dalys

LSK SGOR N Guminis žiedas MODY movoms