

# LSK SB G D

Krumpliuta mova (oras), su apsauga

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	sukama kumštelinė žarnos mova
<b>Konstrukcijos priedas</b>	su apsauginiais dvigubais kumšteliais ir apsauginiu antbriauniu
<b>1 jungtis</b>	žarnos jungtis
<b>2 jungtis</b>	krumpliuta mova
<b>2 sandarinimo forma</b>	guminis sandarinimo žiedas
<b>Norma</b>	DIN 3489
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	95 °C
<b>Medžiaga</b>	movos galvutė iš kaliojo ketaus / plieninė įvorė
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



## Prekė

Pavadinimas	žarnos ID (mm)	Colis	Kumštelio atstumas (mm)	Darbinis slėgis bar
LSK NW 13 SB G D	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 19 SB G D	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 SB G D	25	1"	42	PN 16

## Priedai

LSK GDOR Guminis žiedas krumpliutoms movoms

## Atsarginės dalys

LSK GOOR Guminis žiedas krumpliutoms movoms