

LSK SB MODY

Krumpliuta mova (oras), MODY, su apsauga

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	MODY žarnos mova
Konstrukcijos priedas	su apsauginiais dvigubais kumšteliais ir apsauginiu antbriauniu
1 jungtis	žarnos jungtis
2 jungtis	krumpliuta mova
2 sandarinimo forma	guminis sandarinimo žiedas
Norma	DIN 3228
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Medžiaga	movos galvutė iš kaliojo ketaus / plieninė įvorė
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Aprašas

su apsauginiu antbriauniu, sustiprintu srieginiu apsauginiu žiedu ir nauju sandarinimo žiedu iš abiejų pusių.

Prekė

Pavadinimas	žarnos ID (mm)	Colis	Kumštelio atstumas (mm)	Darbinis slėgis bar
LSK NW 10 SB MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 SB MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 SB MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 SB MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 SB MODY	25	1"	42	PN 16

Priedai

LSK SDOR N Guminis žiedas MODY movoms

Atsarginės dalys

LSK SGOR N Guminis žiedas MODY movoms