

SK KG MG

Siurbimo mova priešgaisrinei movai

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1 jungtis | žarnos jungtis |
| 2 jungtis | krumpliūota mova |
| Konstrukcija | Siurbimo mova išoriniam paviršiui |
| 2 sandarinimo forma | forminis tarpiklis iš nitrilo, juodas |
| Medžiaga | žalvaris |



Prekė

| Pavadinimas | žarnos ID (mm) | Kumštelio atstumas (mm) | Štorco nominalusis dydis |
|------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|
| SK KG 31 NW 25 D MG | 25 | 31 | 25-D |
| SK KG 66 NW 52 C MG | 52 | 66 | 52-C |
| SK KG 89 NW 75 B MG | 75 | 89 | 75-B |
| SK KG 133 NW 110 A MG | 110 | 133 | 110-A |

Gaminių variantai

SK KG AL Siurbimo mova priešgaisrinei movai, Aliuminis

Atsarginės dalys

| | |
|-----------------|--|
| DSD KG N | Slėgio/siurbimo tarpiklis priešgaisrinei movai |
| DSD KG S | Slėgio/siurbimo tarpiklis, priešgaisrinė mova |
| DSD KG V | Slėgio/siurbimo tarpiklis, priešgaisrinė mova |