

SNK 90 KA M

Kūginis tepalinis nipelis, 6-kantis, 90° kampas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|------------------------------|---|
| 1 jungtis | metrinis kūginis išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | sandarinamasis sriegis |
| 2 jungtis | Tepalinis nipelis |
| Konstrukcija | Kūginis tepalinis nipelis |
| Konstrukcijos priedas | kampuota struktūra |
| Gaminio forma | 90° kampas |
| Norma | DIN 71412 |
| Papildomas požymis | tepalinis nipelis, galvutės skersmuo 6,5 mm |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Prekė

| Pavadinimas | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|--------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| SNK 90 KA M06-1.00 | M 6 x 1 K | 5,5 | 18 | 14 | 9 |
| SNK 90 KA M08-1.00 | M 8 x 1 K | 5,5 | 18 | 14 | 9 |
| SNK 90 KA M10-1.00 | M 10 x 1 K | 5,5 | 18 | 15 | 11 |