

# SNK M

## Kūginis tepalinis nipelis

### Savybės

<b>1 jungtis</b>	metrinis kūginis išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	sandarinamasis sriegis
<b>2 jungtis</b>	Tepalinis nipelis
<b>Konstrukcija</b>	Kūginis tepalinis nipelis
<b>Gaminio forma</b>	tiesus
<b>Norma</b>	DIN 71412
<b>Papildomas požymis</b>	tepalinis nipelis, galvutės skersmuo 6,5 mm
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



### Prekė

Pavadinimas	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
<b>SNK M06-1.00</b>	M 6 x 1 K	5,5	15,0	7
<b>SNK M08-1.00</b>	M 8 x 1 K	5,5	15,0	9
<b>SNK M10-1.00</b>	M 10 x 1 K	5,5	15,0	11
<b>SNK M10-1.50</b>	M 10 x 1,5 K	5,5	15,0	11
<b>SNK M12-1.00</b>	M 12 x 1 K	6,5	17,5	14
<b>SNK M12-1.50</b>	M 12 x 1,5 K	6,5	17,5	14

### Gaminių variantai

<b>SNK M MG</b>	Kūginis tepalinis nipelis, žalvaris
<b>SNK M V2</b>	