# WKM IR

Įkišamos movos įvorė (vanduo)

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | cilindrinis BSP vidinis sriegis |
| **2 jungtis** | Mova Ø 15,0 mm |
| **1 sandarinimo forma** | įsukamam kakleliui, A, B ir E formos |
| **Konstrukcija** | greito uždarymo movos įvorė |
| **Medžiaga** | jungiamoji detalė, atblokavimo įvorė, vožtuvo korpusas ir žalvarinis vožtuvas<br>Spyruoklės, spyruoklinis atraminis žiedas, nerūdijančio plieno kaiščiai<br>Tarpiklis: NBR |



## Aprašas

Panaudotos medžiagos:
jungiamoji detalė, atblokavimo įvorė, vožtuvo korpusas ir žalvarinis vožtuvas.
Tarpiklis iš NBR.
Spyruoklės, spyruoklinis atraminis žiedas, nerūdijančio plieno kaiščiai.

## Prekė

| Pavadinimas | Jungties sriegis |
|---|---|
| **WKM 06 IR** | G 1/4" -19 |
| **WKM 10 IR** | G 3/8" -19 |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*