

Savybės

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| 1 jungtis | cilindrinis BSP vidinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | plokščio sandarinimo |
| 2 jungtis | krumpliujota mova |
| 2 sandarinimo forma | forminis sandarinimo žiedas iš NBR |
| Temperatūra min. | 0 °C |
| Temperatūra max. | 95 °C |
| Medžiagos | vanduo |
| Medžiaga | presuotas žalvaris MS 58 |



Prekė

| Pavadinimas | G1 | Kumštelio atstumas (mm) | Darbinis slėgis bar |
|--------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| WSK NW 06 IR | G 1/4" -19 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 10 IR | G 3/8" -19 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 13 IR | G 1/2" -14 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 20 IR | G 3/4" -14 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 25 IR | G 1" -11 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 32 IR | G 1.1/4" -11 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 40 IR | G 1.1/2" -11 | 40 | PN 50 |

Atsarginės dalys

WSK GKOR NEU Forminis sandarinimo žiedas vandens krumpliujotai movai