WSK IR

GEKA krumpliuota mova (vanduo)

Savybės

1 jungtis	cilindrinis BSP vidinis sriegis
1 sandarinimo forma	plokščio sandarinimo
2 jungtis	krumpliuota mova
2 sandarinimo forma	forminis sandarinimo žiedas iš NBR
Temperatūra min.	0 °C
Temperatūra max.	95 °C
Medžiagos	vanduo
Medžiaga	presuotas žalvaris MS 58



Prekė

Pavadinimas	G1	Kumštelio atstumas (mm)	Darbinis slėgis bar
WSK NW 06 IR	G 1/4" -19	40	PN 50
WSK NW 10 IR	G 3/8" -19	40	PN 50
WSK NW 13 IR	G 1/2" -14	40	PN 50
WSK NW 20 IR	G 3/4" -14	40	PN 50
WSK NW 25 IR	G 1" -11	40	PN 50
WSK NW 32 IR	G 1.1/4" -11	40	PN 50
WSK NW 40 IR	G 1.1/2" -11	40	PN 50

Atsarginės dalys

WSK GKOR NEU	Forminis sandarinimo žiedas vandens krumpliuotai movai

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.