

Savybės

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| 1 jungtis | žarnos jungtis |
| 1 sandarinimo forma | forminis sandarinimo žiedas iš NBR |
| 2 jungtis | krumpliujota mova |
| Temperatūra min. | 0 °C |
| Temperatūra max. | 95 °C |
| Medžiagos | vanduo |
| Medžiaga | presuotas žalvaris MS 58 |



Prekė

| Pavadinimas | Colis | žarnos ID (mm) | Kumštelio atstumas (mm) | Darbinis slėgis bar |
|-------------|--------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| WSK NW 10 | 3/8" | 10 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 13 | 1/2" | 13 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 16 | 5/8" | 16 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 19 | 3/4" | 19 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 25 | 1" | 25 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 32 | 1,1/4" | 32 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 38 | 1,1/2" | 38 | 40 | PN 50 |

Atsarginės dalys

WSK GKOR NEU Forminis sandarinimo žiedas vandens krumpliujotai movai